

MOXILON[®]

SEALS AND PROTECTS

ONDERHOUDSADVIES

MOXILON

200 NANO HYDRO

Voor behandelde betonvloeren

Dagelijks uit te voeren

- Vegen
- Verwijderen van vlekken met Bo's Power Clean.

Periodiek* uit te voeren

Dweilen/moppen of schrobben met een schrob-zuigmachine met gebruik van Bo's Cleaner Sealer.

Bij normale vervuiling is een concentratie van 1 liter Bo's Cleaner Sealer op 20 liter water voldoende (5%), echter bij sterkere vervuiling moet de concentratie worden verhoogd naar 1 liter Bo's Cleaner Sealer op 10 liter water.

**bij voorkeur 1 x per maand*

Het is van belang dat er met voldoende borsteldruk en met de juiste pads/borstels wordt gereinigd.

Om een hogere glansgraad te bereiken kunnen speciale diamantpads zoals HTC "Twister" worden gebruikt in plaats van de normale pads of borstels.

De procedure is als volgt:

1. Schrobben/inzetten van Bo's Cleaner Sealer met normale dosering.
2. Circa 10 minuten laten inwerken.
3. De vloer mag niet droog vallen, eventueel extra water opbrengen.
4. Naschrobben met alleen water laagste waterdosering en meteen afzuigen.
5. Bij elke onderhoudsbeurt wordt het oppervlak niet alleen gereinigd maar tevens verdicht waardoor het onderhoud steeds eenvoudiger wordt.

Bovenstaande informatie is met de grootst mogelijke nauwkeurigheid samengesteld op basis van alle beschikbare technische informatie en praktijkervaringen en wordt verondersteld juist te zijn.

De bovenvermelde informatie dient als richtlijn gebruikt te worden.

Er kunnen echter geen rechten of garanties worden ontleend aan deze verwerkingsadviezen.

Borel BV accepteert geen juridische verantwoordelijkheid voor bovenstaande informatie.

Op al onze leveranties, offertes, adviezen etc. zijn onze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeed bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 09079972.

Contactgegevens

Borèl BV

Nijverheidstraat 60-5

6681 LN Bemmelen NL

Telefonisch: + 31 (0)26 325 46 52

E-mail: info@borel.nl

Online: www.borel.nl